

DETE Spritz- und Lackiersysteme  
Dr. Tettenborn GmbH Steinfeldstr. 15, D 90425 Nürnberg  
Tel. + 49 (911) 34 77 0, Fax + 49 (911) 34 77 40  
Email: [Info@dete.de](mailto:Info@dete.de), [www.dete.com](http://www.dete.com)

autorizovaný prodejce: DT-CZ, lakovací technika s.r.o  
Pionýrská 388,  
33021 Líně-Sulkov, okres Plzeň sever  
Tel. +420 377 911 830, fax: 377911174  
E mail: [detcz@volny.cz](mailto:detcz@volny.cz), [www.detcz.de.vu](http://www.detcz.de.vu)

# DETE

Surface Technology Group

## Stříkací přístroje airmix/airless

### Typ DX / MX / HX

Stříkací přístroje pro řemeslníky i průmysl.  
Použití na dřevo, umělé hmoty, i kovy,  
antikoroční nástřiky.  
Nerezové provedení, robustní v provedení i  
nasazení  
Atex-certifikace



Hlavním předpokladem pro hospodárné a úspěšné využívání stříkací techniky DETE jsou kvalitní nástřiky laků a barev, dlouhá životnost přístrojů a současně vysoká technická úroveň a kvalitní provedení průmyslového designu. Svědčí o tom desítky let zkušeností a stálý vývoj nových technologií lakování.

<p>Nová série DETE MX / HX má mnohostranné použití a vysokou kvalitu zpracování.</p> <p>Jsou vhodné pro lakování jak malých tak velkých ploch a díky rozdílným výkonovým parametrům a vybavení lze provádět nástřiky velmi rozmanitých a komplikovaných tvarů, jako jsou rohy, kouty a špatně přístupná místa.</p> <p><b>Metody nástřiku::</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jemné stříkání ( Airmix ) s podporou vzduchem</li> <li>■ Airless- vysokotlaké stříkání</li> <li>■ stříkání teplou barvou</li> <li>■ možnost připojení elektrostatické stříkací pistole</li> </ul>	<p><b>Následující vlastnosti které hovoří pro novou sérii MX- HX:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velmi kvalitní materiály snižují opotřebení a tím náklady na opravy</li> <li>■ Dvojčinné plunžrové čerpadlo s dlouhým zdvihem a pevnými ucpávkami.</li> <li>■ Tichý bezúdržbový vzduchový motor,</li> <li>■ Důkladné čištění díky inovovanému systému proplachování.</li> <li>■ Nízké opotřebení a nízké náklady na opravy díky ucpávkám s automatickým vymezováním vůle.</li> <li>■ Nadprůměrná životnost nejdůležitějších částí – pochromované písty, ventily s tvrdokovu, kuličky z ušlechtilé oceli.</li> <li>■ nízká hlučnost, optimalizovaná řídicí jednotka se zabudovanými tlumiči vyfukovaného vzduchu.</li> <li>■ Minimální pulsace díky extrémně rychlému přepínání směru zdvihu.</li> </ul>
---	--

Všechny čtyři typy čerpadel se skládají z těchto částí a příslušenství:

- Plunžrová pumpa
- Sací hadice s trubicí a košem
- Vysokotlaký filtr
- Držák pumpy
- 0,5 litru oplachové kapaliny
- Návod k použití
- CE- Konformita

**Montáž čerpadel dle volby na**

- konzole na stěně
- stojanu
- vozíku

**Oblasti použití:**

**DX 30**

Stolařství, nábytkářský a dřevozpracující průmysl, kovovýroba, strojírenská výroba

**MX 32**

Stolařství, nábytkářský a dřevozpracující průmysl, kovovýroba, strojírenská výroba, malířské firmy a zakázkové lakovny, ocelárny, ruční i automatické lakovací systémy

**HX 48 / HX 64**

Velkoplošné lakování, lakování lodí, Ocelové konstrukce a stavby hal, vagónky, automobilní průmysl, malířské firmy a zakázkové lakovny, ocelárny, ruční i automatické lakovací systémy, průmyslové nástřiky, stavebnictví, ochrana proti korozi, izolace a protipožární nástřiky.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DX 30 Airmix/Airless Obj.číslo: 00300372	MX 32 středotlaká pumpa Obj.číslo: 03207270	HX 48 Vysokotlaká pumpa Obj.číslo: 04815370	HX 64 Vysokotlaká pumpa Obj.číslo: 06415370
Max. tlak vzduchu: Převod tlaku: Max. provozní tlak barvy: Dopravované množství: Max. výkon při volném průtoku: provedení:	8 bar 28:1 224 bar 30 cm <sup>3</sup> /dvojzdvih 2,8 l/min nerez	8 bar 32:1 256 bar 72 cm <sup>3</sup> / dvojzdvih 11 l/min nerez	8 bar 48:1 380 bar 153 cm <sup>3</sup> / dvojzdvih 28 l/min nerez	7 bar 64:1 450 bar 153 cm <sup>3</sup> / dvojzdvih 28 l/min nerez