

DETE Spritz- und Lackiersysteme
Dr. Tettenborn GmbH
Steinfeldstr. 15, D - 90425 Nürnberg
Tel. + 49 (911) 34 77 0, Fax + 49 (911) 34 77 40
Email: Info@dete.de, www.dete.com

Se

DETE

Surface Technology Group

Airmix - och Airless Sprututrustning

Typ DX / MX / HX

Sprututrustning för hantverk och industri
Används inom trä och metallindustrin samt tung
rostskyddsmålning.
Rostfri, ATEX-certifierad, i robust utförande.



Modern design med extra lång livslängd , är en förutsättning för en bekymmersfri och säker användning. Därtill talar mångårig erfarenhet med ständig produktutveckling.

<p>De nya DETE MX / HX- Serien är ett mångsidigt högkvalitativt pumpprogram.</p> <p>Med olika prestanda och utrustningsutförande avsedd för såväl små som stora ytor med olikformade utseende.</p> <p>Användbar för olika applikationstekniker:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hybrid (Airmix) ■ Airless- Lutflös högtryck ■ Varmsprutning 	<p>Nedanstående fördelar för den nya MX- HX Serien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Högvärdigt material minskar förslitningen och sänker reparationskostnader. ■ Dubbelverkande pump med lång slaglängd och fasta packningar. ■ Underhållsfri, tystgående tryckluftmotor ■ Grundlig rengöring genom innovativt spolsystem. ■ Mindre slitage och lägre underhållskostnader genom självjusterande packningar. ■ Extra lång livslängd genom hårdförkromade kolvar, hårdmetallsäten samt rostfria ventilkulor. ■ Miljövänlig låg ljudnivå på grund av optimerat styrsystem samt påbyggd stor ljuddämpare. ■ Ingen märkbar pulsation genom extremt snabb växling.
---	--

Alla fyra pumptyperna består av:

- Kolvpumpar
- Sugenhet med grovsil
- Högtrycksfilter
- Pumphållare
- 0,5 Liter Spolmedel
- Användarmanual
- CE- Konfirmationsintyg

Montagesätt valfritt:

- Väggfäste
- stativ
- Transportabel

Användningsområde:

DX 30

Snickeri - möbel och träindustri Verkstadsindustri och fordon

MX 32

Snickeri - möbel , legomålning , verkstadsindustri. Automatiska och manuella anläggningar.

HX 48 / HX 64

Varvs o stålindustri med stora ytor, grovt rostskydd samt för isolering och brandskyddsfärger.

<p>Hybrid/Airless DX 30 Art.Nr. 00300372</p> <p>Tekniska data: Max. luftingångstryck: 8 bar Tryckförhållande: 28:1 Max. Arbetstryck: 224 bar pumpvolym: 30 cm³/dubbelslag</p> <p>Max. pumpvolym vid fritt flöde 2,8l/min. Utförande: Rostfri</p>	<p>Medeltryckspump MX 32 Art.-Nr.: 03207270</p> <p>Tekniska data: max. luftingångstryck: 8 bar Tryckförhållande: 32:1 max. arbetstryck: 256 bar Pumpvolym: 72 cm³/dubbelslag max. pumpvolym vid fritt flöde: 11 l/min Utförande: Rostfri</p>	<p>Högtryckspump HX 48 Art.-Nr.: 04815370</p> <p>Tekniska data: max. luftingångstryck: 8 bar Tryckförhållande 48:1 max. arbetstryck: 380 bar Pumpvolym: 153 cm³/dubbelslag max. pumpvolym vid fritt flöde: 28 l/min Utförande: Rostfri</p>	<p>Högtryckspump HX 64 Art.-Nr.: 06415370</p> <p>Tekniska data: max. luftingångstryck: 7 bar Tryckförhållande: 64:1 max. Arbetstryck: 450 bar Pumpvolym: 153 cm³/dubbelslag max. pumpvolym vid fritt flöde: 28 l/min Utförande: Rostfri</p>
---	---	---	--